Soft Works
PROFESSIONAL SHOES
SOFT WORKS EPI CALÇADOS LTDA
www.softworksepi.com.br
Pabx 55 (16) 3703-3240
CNPJ 00.218.308/0001-08 Inscr. Estadual 310.201.720.115
Rua Tristão Dalmeida, 3771 - Distrito Industrial - CEP 14406-105 - Franca-SP



FICHA TÉCNICA E.P.I.
BOTA CANO LONGO SEM BIQUEIRA
SOFT WORKS - Ref. BB87

FABRICANTE
SOFT WORKS EPI CALÇADOS LTDA

CNPJ
00.218.308/0001-08

ENDEREÇO
Av. Tristão Dalmeida, 3771 - Distrito Industrial - FRANCA - SP - CEP 14.406-105

TESTE
IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

NORMA
ABNT NBR ISO 20347:2015, BS EN 50321-1:2018, BS EN 13832-2:2018

ENSAIOS
Aprovação OB, SRC, E, CI e I

USO/LIMITE
Não usar em ambiente/piso com temperatura acima de 60 graus Celsius

REFERÊNCIA
BB87

CORES
Branca, Azul marinho e Preta

CA nº
Nº 42.632 (Ministério do Trabalho)

APROVAÇÃO
Laudo IPT nº 1 118 311 - 203; 1 118 313 - 203; 1 119 394 - 203
IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

CERTIFICAÇÃO
Calçado ocupacional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA nas cores azul marinho com solado de borracha antiderrapante na cor preta; branca com solado de borracha antiderrapante na cor bege; e preta com solado de borracha antiderrapante na cor preta; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, palmilha interna removível, resistente à absorção de energia na área do salto, à isolação contra o frio e à proteção contra produtos químicos e à isolação elétrica. à proteção contra produtos químicos Solução de Hidróxido de Sódio (K); Solução de amônia (O); Peróxido de hidrogênio (P); Hipoclorito de sódio (R). e à isolação elétrica (CI).

PRODUZIDO
MADE IN BRAZIL

MODELO
BOTA CANO LONGO SEM BIQUEIRA SOFT WORKS

CLASSIFICAÇÃO FISCAL
NCM 64.01.92.00

APROVADO PARA
Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química.

OBSERVAÇÃO
I) Calçado resistente aos seguintes reagentes químicos: Hidróxido de Sódio 30% (K); Solução de amônia (25 ± 1)% (O); Peróxido de hidrogênio (30 ± 1) % (P); Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R). II) Calçado isolante elétrico, com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC) III) Não utilizar em operações de combate a incêndio.

NR - 32

Calçado fechado região calcanhar, atende as exigências da NR-32 (Segurança e Saúde no Trabalho em serviços de Saúde)

VALIDADE

Os Calçados Soft Works são válidos por 36 meses contados a partir da data de fabricação inserida no calçado.

PERIODICIDADE SUBSTITUIÇÃO

Deverá ocorrer mediante o desgaste do solado, sempre que ocorrer a perda de suas propriedades antiderrapantes, limitando-se ao prazo de validade. O desgaste poderá ser maior ou menor de acordo com as condições de uso.

Recomendamos o uso deste Calçado dentro do ambiente de trabalho, assim reduzirá possibilidade desgaste "antecipado" do solado borracha com suas propriedades e texturas antiderrapantes, evitando a necessidade substituição precoce deste EPI

SOLADO ANTIDERRAPANTE

Registrado junto ao CA do Ministério do Trabalho na Classificação SRC,(o grau + elevado teste de escorregamento) corresponde ao calçado com solado de borracha sintética especial + borracha natural, tecnologia Super Grip, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução SLC (detergente) em piso de aço com solução de glicerol (SRC) , Resistente à óleo combustível (FO) e Calçado com absorção de energia na área do salto, Calcanhar (E).

ACESSÓRIOS

Para maior conforto, usar com meias de algodão que absorve o suor dos pés, as meias sintéticas não proporciona este benefício.

CABEDAL PARTE SUPERIOR

LEVÍSSIMO - Utilizando-se de alta tecnologia na produção, seu cabedal é todo confeccionado em EVA (Etil Vinil acetato), material super leve utilizado na fabricação de calçados

CONTÉM ANTIMICROBIANO

Bactericida - Contém substância Antimicrobiana junto à formulação composto EVA confecção do Cabedal, tecnologia antimicrobiana usada no combate as Bactérias Staphylococcus aureus (causadora de infecções a partir de pequenas feridas) e Escherichia coli (precursora de intoxicações alimentares em todo o mundo).
Estas atividades Antimicrobianas permanecem ativas durante toda a vida útil do produto, mitigando o mau-cheiro e o amarelamento causado naturalmente pelo suor Aprovado em Testes, conforme Norma Antimicrobiana reconhecida globalmente (JIS Z 2801/2012, Japanese Industrial Standard).

NÃO CONTÉM FTALATOS

FTALATOS são um conjunto de substâncias químicas restritivas prejudiciais à saúde das pessoas, causando efeitos negativos ao Meio Ambiente e à Saúde Humana. Os ftalatos estão associados à ocorrência de problemas reprodutivos em animais silvestres, em humanos os efeitos podem ser : surgimento de câncer de mama, desregulação hormonal e diminuição da fertilidade masculina (redução do número de espermatozóides).

PALMILHA

Com absorção de umidade, possui Bactericida, atenua o odor nos pés, destacável, facilmente lavável

MEIO AMBIENTE

Preocupada com a harmonia que deve reger as relações do Ser Humano com o Meio Ambiente, tem como diretriz utilizar-se o principio dos 3 Rs, que são - Reduzir, Reutilizar, Reciclar. Os Calçados são Recicláveis, bem como suas formulações possuem produtos "Reciclados", contribuindo para a preservação do Meio Ambiente.

USO

Adequado para Frigoríficos, Açougues, Abatedouros, Cozinhas Industriais, Laticínios, Limpeza e outros lugares com pisos escorregadios ,manipulação de produtos químicos (K-O-P-R) , evitar risco choque elétrico, ambiente frio, etc...

ALTURA DO CANO

(nº 40) - 282 mm

PESO

(nº 40) - apenas 820 gramas o par

REVESTIMENTO INTERNO

não possui (Cabedal EVA), permitindo melhor higienização e desinfecção

ARMAZENAMENTO

Qualquer local, trabalho ou residência, temperatura ambiente

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Impermeável, permite lavar com água, sabão, detergente, cloro ou produtos similares

DESINFECÇÃO

Sua “composição” permite utilizar o Hipoclorito de Sódio (Cloro) em sua forma mais concentrada ou em forma diluída, popularmente conhecido como Água Sanitária. Ambos são bastante eficientes por seu poder bactericida e baixo custo.

GRADE

Numeração nº 34 ao 46

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



I – Calçado Resistente à Isolação Elétrica
(BS EN 50.321/2000)

Tensão Máxima de uso classe 0 / 1.000 V AC.



SRC – Solado Antiderrapante

Produzido Tecnologia Super Grip, solado borracha Sintética Especial + borracha natural, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução SLC e piso de aço com solução de Glicerol



Contém Antimicrobiano

Contém substância Antimicrobiana junto à formulação composto EVA confecção do Cabedal , diminuindo incidência de fungos e bactérias, maior durabilidade, bem como atenua o odor nos pés



Resistente Produtos Químico (D-K-O-P-R)
(EN 13.832-2/2006)

D – Dichloromethane - CAS-NR 75-09-2
Diclorometano (Classe Hidrocarboneto Clorado)
Ex. Solventes

J – n-Heptane - CAS-NR-142-85-5 Heptano Classe Saturated Hydrocarbon Ex. Gases odor Gasolina, flutua na água

K – Sodium Hydroxide solution 30 % d=1,33 - CAS-NR 1310-73-2 Solução Hidróxido Sódio (Classe Solução Alcalina) Ex. Soda Caustica

O – Ammonia Solution (25 ± 2) % - CAS-NR 1336-21-6 Solução de Amônia (Classe Solução Alcalina) Ex. Amoníaco

N – Ace– CAS-NR- 64-19-7 Ácido Acéeto (Classe Organic acid) Ex. Vinagre

P – Hydrogen Peroxide (30 ± 1) % - CAS-NR 124-43-6 Peróxido de Hidrogênio (Classe Peróxido) Ex. Água Oxigenada concentrada

Q – Isopropanol - CAS-NR 67-63-0 Isopropanol (Classe Alipha alcohol) Ex. Alcool - limpar componentes eletrônicos

R – Sediumm Hypochlorite (13 ± 1) % (of active chloride) CAS-NR 7681-52-9 Hipoclorito (Classe Hipoclorito) Ex. Cloro em solução puro, água sanitária



Não contém Ftalatos

- FTALATOS são substâncias químicas prejudiciais à saúde das pessoas, causando efeitos negativos ao Meio Ambiente e à Saúde Humana
Os ftalatos estão associados à ocorrência de problemas reprodutivos em animais silvestres, em humanos os efeitos podem ser : surgimento de câncer de mama, desregulação hormonal e diminuição da fertilidade masculina (redução do número de espermatozoides).



CI – Calçado resistente à isolação contra o frio



Resistente a Óleo Combustível



Resistente a Sangue



Super Leve e Flexível (EVA)



E – Calçado com absorção Energia na área do salto



Higienização Desinfecção com Cloro solução puro ou Água Sanitária



Impermeável Lavável



Não contém Látex no cabedal



Tamanho 34 ao 46